



Verbindungsleitungen | 24 V

Art.-Nr.	Bezeichnung
	Wendelleitung 2 x 7-adrig · 6 x 1 mm ² + 1 x 1,5 mm ² je Wendel · Arbeitslänge: 3,5 m · Außendurchmesser: 45 mm · mit 15-poligem Stecker und 2 Steckern 7-polig Typ N/S · Material: PUR · Rückstellkraft entspricht den Vorschriften OEM
788 900 300	Kunststoffstecker angespritzt, 9-polig belegt
788 900 200	Kunststoffstecker angespritzt, 12-polig belegt
788 900 100	Kunststoffstecker angespritzt, 13-polig belegt
788 700 100	Metallstecker, 9-polig belegt
788 700 210	Metallstecker, 12-polig belegt
788 700 200	Metallstecker, 13-polig belegt



Art.-Nr.	Bezeichnung
788 700 500	Kurzadapter 24 V · von einem 15-poligen NFZ zu einem 7-poligen Anhänger · Material: PA6 GF30 · Belegung: 9-polig · Stecker 15-polig, ISO 12098 · Steckdose 7-polig, Typ N, ISO 1185 · Steckdose 7-polig, Typ S, ISO 3731
... .. 1	Einzelverpackung Kurzadapter

Art.-Nr.	Bezeichnung
788 700 600	Kurzadapter 24 V · von einem 15-poligen NFZ zu einem 7-poligen Anhänger · Material: PA6 GF30 · Belegung: 13-polig · Stecker 15-polig, ISO 12098 · Steckdose 7-polig, Typ N, ISO 1185 · Steckdose 7-polig, Typ S, ISO 3731
... .. 1	Einzelverpackung Kurzadapter

