

Verbindungsleitungen | 24 V



Art.-Nr.	Bezeichnung
	Wendelleitung 15-adrig <ul style="list-style-type: none"> · 3 x 2,5 mm² + 12 x 1,5 mm² · Arbeitslänge: 3,5 m · Außendurchmesser: 75 mm · mit 2 Steckern 15-polig nach ISO 12098 · Material: PUR · Rückstellkraft entspricht den Vorschriften OEM
788 700 100	mit Klemmanschluss
788 710 100	mit Trompetenabgang und Knickschutz

Art.-Nr.	Bezeichnung
	Wendelleitung EBS, 7-adrig <ul style="list-style-type: none"> · 2 x 4 mm² + 3 x 1,5 mm² + 1 x (2 x 1,5 mm²) · Arbeitslänge: 3,5 m · Außendurchmesser: 55 mm · mit 2 Steckern EBS nach ISO 7638 · zusätzlich verdrehtes Datenpaar · Material: PUR · Rückstellkraft entspricht den Vorschriften OEM
788 600 500	mit Standardabgang PG-Verschraubung
788 610 500	mit Trompetenabgang und Knickschutz



Art.-Nr.	Bezeichnung
	Wendelleitung ABS, 5-adrig <ul style="list-style-type: none"> · 2 x 4 mm² + 3 x 1,5 mm² · Arbeitslänge: 3,5 m · Außendurchmesser: 55 mm · mit 2 Steckern ABS nach ISO 7638 · Material: PUR · Rückstellkraft entspricht den Vorschriften OEM
788 600 400	mit Standardabgang PG-Verschraubung
788 610 400	mit Trompetenabgang und Knickschutz