

NEU!

## Steckverbindungen | 12 V | Plastimat Perfekt



Art.-Nr.

Bezeichnung

**Steckdose USC piw 13: Perfekt, auf der Kugelstange, nach ISO 11446**

- Belastbarkeit: 20 A bis 12 V
- Dichtung im Deckel
- Material: Kunststoff PA612 GF30

**Die Vorteile:**

- beidseitig wasserdicht
- umspritzte Kontakte (Miraloy-veredelte Oberfläche der Kontakte)
- Dosengehäuse mit Deckel leicht austauschbar
- Einsatz bei schwenkbarer Kupplung
- mit und ohne Mikroschalter lieferbar
- Crimpzangen für sämtliche Kontakte erhältlich

781 400 110	Steckdosengehäuse mit Deckel
781 400 900	Kontaktträger
781 400 920	Abdeckplatte
781 400 930	EPDM-Dichtung 90°
781 200 820	Kontaktbuchse 1-2,5 mm <sup>2</sup>
781 200 810	Kontaktbuchse 0,35-1 mm <sup>2</sup>
781 200 840	Einzeladerabdichtung 1-2,5 mm <sup>2</sup>
781 200 830	Einzeladerabdichtung 0,35-1 mm <sup>2</sup>
781 200 850	Blindstopfen

